

设备一览表

TOYOPUC-PCS

设备	名称		规格	形式	CSA/UL	CE	划分
C P U	CPU		内存12K单词 SN-I/F内置(与TPYOPUC-PC3JG/PC10的通信)	TAC-6089	○	○	
输入输出模块	输入模块	DI001	8点(Cat4时:4点)干触点输入 24VDC	TAK-6090	○	○	
		DI003	24点(Cat4时:12点)干触点输入 24VDC	TAK-6104	○	○	
	输出模块	D0002	4点(Cat4时:2点) 半导体输出 24VDC 0.25A/点 + 2点(Cat4时:2点) 继电器输出 3A/点的混合输出	TAK-6093	○	○	
		D0003	24点(Cat4时:12点)半导体输出 24VDC 0.25A/点	TAK-6108	○	○	
	光栅用输入	SPM002	8点(Cat4时:4点) 24VDC(-)通用类型 (与PNP输出类型的光栅连接)	TAK-6177	○	○	
通信模块	S-BUS		安全通信主机	TAU-6098	○	○	
	RMT-S		安全通信远程从属装置	TAU-6102	○	○	
基座	BASE5		5插槽基座	TAR-6148	○	○	
	BASE8		8插槽基座	TAR-6149	○	○	
	BASE12		12插槽基座	TAR-6094	○	○	
电源滤波器	P-FLT		CPU, RMT-S用电源滤波器	TAU-6207	○	○	
风扇组件 2	FAN2		CPU, RMT-S用冷却风扇	TAU-6208	○	○	
盖	BLANK		空插槽保护盖	TAU-6211	○	○	