

機器一覧表

TOYOPUC-PCS

機 器	名 称		仕 様	形 式	CSA/UL	CE	区分
C P U	CPU		メモリ12K語 SN-I/F内蔵 (TPYOPUC-PC3JX・PC3JX-D/PC10と通信)	TAC-6089	○	○	
入 出 力 モ ジ ュ ー ル	入力モジュール	DI001	8点 (Cat4時:4点) ドライ接点入力 24VDC	TAK-6090	○	○	
		DI003	24点 (Cat4時:12点) ドライ接点入力 24VDC	TAK-6104	○	○	
	出力モジュール	DO002	4点 (Cat4時:2点) 半導体出力 24VDC 0.25A/点+ 2点 (Cat4時:2点) リレー出力 3A/点の混合出力	TAK-6093	○	○	
		DO003	24点 (Cat4時:12点) 半導体出力 24VDC 0.25A/点	TAK-6108	○	○	
	ライトカーテン用入力	SPM002	8点 (Cat4時:4点) 24VDC (-)コモンタイプ (PNP出力タイプのライトカーテンと接続)	TAK-6177	○	○	
通 信 モ ジ ュ ー ル	S-BUS		安全通信マスタ	TAU-6098	○	○	
	RMT-S		安全通信リモートスレーブ	TAU-6102	○	○	
ベ ー ス	BASE5		5スロットベース	TAR-6148	○	○	
	BASE8		8スロットベース	TAR-6149	○	○	
	BASE12		12スロットベース	TAR-6094	○	○	
電 源 フ ィ ル タ	P-FLT		CPU, RMT-S用電源フィルタ	TAU-6207	○	○	
フ ァ ン ユ ニ ッ ト 2	FAN2		CPU, RMT-S用冷却ファン	TAU-6208	○	○	
カ バ ー	BLANK		空スロット保護用カバー	TAU-6211	○	○	